



Nummer	K44653/01	Vervangt	--
Uitgegeven	2007-07-01	D.d.	--

Productcertificaat

**Klemfittingen van polypropreen voor
drinkwaterbuizen van polyetheen**

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, worden de door

Van de Lande B.V.

vervaardigde producten, die gespecificeerd zijn in dit certificaat, en die voorzien zijn van het onder "Merken" aangegeven Kiwa-keur, bij aflevering geacht te voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K534 "Klemfittingen voor drinkwaterbuizen van Polyetheen".

Kiwa N.V.

ing. B. Meekma
Directeur
Certificatie en Keuringen

Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor productcertificatie en bestaat uit 4 pagina's.
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Kiwa N.V.
Certificatie en Keuringen
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
Telefoon 070 41 44 400
Fax 070 41 44 420
Internet www.kiwa.nl

Onderneming

Van de Lande B.V.
Lissenveld 1
4941 VK RAAMSDONKSVEER
Nederland
Telefoon +31 162 516000
Telefax +31 162 521417

Klemfittingen van polypropreen voor drinkwaterbuizen van polyetheen

PRODUCTSPECIFICATIE

Algemeen

Klemfittingen conform beoordelingsrichtlijn BRL-K534 "Klemfittingen voor drinkwaterbuizen van Polyetheen".

Nadere specificatie

De in onderstaande tabel aangegeven afmetingen en typen behoren tot dit certificaat.

Toxicologische eisen

Toelating:

Dit product is toegelaten op basis van de eisen die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën leidingwatervoorziening" (gepubliceerd in de Staatscourant).

ATA criteria:

Aan de ATA-productcertificering liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke ATA-producteisen.

Uitvoering	Maatvoering	Typenummer	Drukklass	
			PN10	PN16
insteek x insteek	Ø 50 mm x Ø 50 mm	7.30.050	X	X
	Ø 63 mm x Ø 63 mm	7.30.063	X	X
	Ø 75 mm x Ø 75 mm	7.30.075	X	
insteek x buitendraad	Ø 50 mm x 1 ½ "	7.32.050	X	X
	Ø 50 mm x 2 "	7.32.051	X	X
	Ø 63 mm x 1 ½ "	7.32.062	X	X
	Ø 63 mm x 2 "	7.32.063	X	X
	Ø 75 mm x 2 "	7.32.074	X	
	Ø 75 mm x 2 ½ "	7.32.075	X	
	Ø 75 mm x 3 "	7.32.076	X	
insteek x binnendraad	Ø 50 mm x 1 ½ "	7.34.050	X	X
	Ø 50 mm x 2 "	7.34.051	X	X
	Ø 63 mm x 2 "	7.34.063	X	X
	Ø 75 mm x 2 "	7.34.074	X	
	Ø 75 mm x 2 ½ "	7.34.075	X	
Verloop: insteek x insteek	Ø 50 mm x Ø 25 mm	7.36.048	X	X
	Ø 50 mm x Ø 32 mm	7.36.049	X	X
	Ø 50 mm x Ø 40 mm	7.36.050	X	X
	Ø 63 mm x Ø 32 mm	7.36.061	X	X
	Ø 63 mm x Ø 40 mm	7.36.062	X	X
	Ø 63 mm x Ø 50 mm	7.36.063	X	X
	Ø 75 mm x Ø 32 mm	7.36.072	X	
	Ø 75 mm x Ø 40 mm	7.36.073	X	
	Ø 75 mm x Ø 50 mm	7.36.074	X	

Klemfittingen van polypropreen voor drinkwaterbuizen van polyetheen

	Ø 75 mm x Ø 63 mm	7.36.075	X	
Uitvoering	Maatvoering	Typenummer	Drukklassse	
			PN10	PN16
T-stuk 90 ° 3 x insteek	Ø 50 mm x Ø 50 mm x Ø 50 mm	7.10.050	X	X
	Ø 63 mm x Ø 63 mm x Ø 63 mm	7.10.063	X	X
	Ø 75 mm x Ø 75 mm x Ø 75 mm	7.10.075	X	
T-stuk 90 ° verloop 3 x insteek	Ø 50 mm x Ø 40 mm x Ø 50 mm	7.16.050	X	X
	Ø 63 mm x Ø 50 mm x Ø 63 mm	7.16.063	X	X
	Ø 75 mm x Ø 63 mm x Ø 75 mm	7.16.075	X	
T-stuk 90 ° buitendraad 2 x insteek	Ø 50 mm x 2 " x Ø 50 mm	7.12.051	X	X
	Ø 63 mm x 1 1/2 " x Ø 63 mm	7.12.062	X	X
	Ø 63 mm x 2 " x Ø 63 mm	7.12.063	X	X
	Ø 75 mm x 2 " x Ø 75 mm	7.12.074	X	
	Ø 75 mm x 2 1/2 " x Ø 75 mm	7.12.075	X	
	Ø 75 mm x 3 " x Ø 75 mm	7.12.076	X	
T-stuk 90 ° binnendraad 2 x insteek	Ø 50 mm 1 1/2 " x Ø 50 mm	7.14.050	X	X
	Ø 50 mm 2 " x Ø 50 mm	7.14.051	X	X
	Ø 63 mm 1 1/2 " x Ø 63 mm	7.14.062	X	X
	Ø 63 mm 2 " x Ø 63 mm	7.14.063	X	X
	Ø 75 mm 2 " x Ø 75 mm	7.14.074	X	
	Ø 75 mm 2 1/2 " x Ø 75 mm	7.14.075	X	
	Ø 75 mm 3 " x Ø 75 mm	7.14.076	X	
knie 90 ° 2 x insteek	Ø 50 mm x Ø 50 mm	7.20.050	X	X
	Ø 63 mm x Ø 63 mm	7.20.063	X	X
	Ø 75 mm x Ø 75 mm	7.20.075	X	
knie 90 ° buitendraad	Ø 50 mm x 1 1/2 "	7.22.050	X	X
	Ø 50 mm x 2 "	7.22.051	X	X
	Ø 63 mm x 2 "	7.22.063	X	X
	Ø 75 mm x 2 "	7.22.074	X	
	Ø 75 mm x 2 1/2 "	7.22.075	X	
	Ø 75 mm x 3 "	7.22.076	X	
knie 90 ° binnendraad	Ø 50 mm x 1 1/4 "	7.24.049	X	X
	Ø 50 mm x 1 1/2 "	7.24.050	X	X
	Ø 50 mm x 2 "	7.24.051	X	X
	Ø 63 mm x 1 1/2 "	7.24.062	X	X
	Ø 63 mm x 2 "	7.24.063	X	X
	Ø 75 mm x 2 "	7.24.074	X	
	Ø 75 mm x 2 1/2 "	7.24.075	X	
	Ø 75 mm x 3 "	7.24.076	X	

Klemfittingen van polypropreen voor drinkwaterbuizen van polyetheen

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd om te worden toegepast voor ondergrondse leidingen van PE voor het transport van drinkwater met een temperatuur van ten hoogste 35 °C.

MERKEN

De producten worden gemerkt met het Kiwa-keur.

Plaats van het merk: op de fitting.

Verplichte aanduidingen:

- handelsnaam of gedeponeerd handelsmerk;
- het vereiste Kiwa-keurmerk;
- de buitenmiddellijn in mm van de bijbehorende buis;
- drukklasse;
- productieperiode.
- Voor fittingen met een inwendige steunbus: de nominale wanddikte van de aansluitende buis.
- Naast de materiaalaanduiding van het kunststof huis: PE40 of PE63 of PE80 of PE100 (afhankelijk van het toepassingsgebied¹).

¹ De aanduiding PE40 of PE63 of PE80 of PE100 mag desgewenst op de verpakking worden aangebracht.

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
 - duidelijk en duurzaam.
-

WENKEN VOOR DE AFNEMER

- | | |
|---|---|
| 1. Inspecteer bij de aflevering: <ul style="list-style-type: none">1.1 geleverd is wat is overeengekomen;1.2 het merk en wijze van merken juist zijn;1.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke | 3. Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de verwerkingsrichtlijnen van de producent. |
| 2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met: <ul style="list-style-type: none">2.1 Van de Lande B.V.
en zo nodig met:2.2 Kiwa N.V. | 4. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe onze internet-site www.kiwa.nl |
-